

Crystal Units

LIM-TYPE PARTS MODELING

LIM Series

PARTS MODELING

Model **LIM 5 5 A - T (Frequency)/(Temperature)/(PF)**

シリーズ名 SERIES

LIM TYPE 7.5x5.0x1.4mm

周波数常温偏差 FREQUENCY TOLERANCE (25 Room Temp.)

3 = ±30ppm

5 = ±50ppm

A = ±100ppm

B = ±150ppm

周波数温度特性 FREQUENCY STABILITY (Operation Temp. Range)

3 = ±30ppm

5 = ±50ppm

A = ±100ppm

B = ±150ppm

Z = ALL OVER THE TEMP.(偏差と温度特性 両方を合わせて)

端子タイプ PACKAGE TYPE

A

B

C



A-TYPE

B-TYPE

C-TYPE

周波数 FREQUENCY(MHZ)

6.00000MHZ ~ 84.0000MHZ 周波数を御指定下さい

動作温度範囲 OPERATING TEMPERATURE

-10 ~ 60 STD: 標準温度範囲

-10 ~ 70 特殊温度範囲

-20 ~ 70 特殊温度範囲

-40 ~ 85 特殊温度範囲

-35 ~ 105 特殊温度範囲

他:OTH 御希望の温度範囲を御指定下さい。

(OTH: Please ask us for other operating temperatures.)

負荷容量 LOAD CAPACITANCE

STD. = 10PF

= 12PF

= 16PF

= 18PF

他:OTH = ??PF

Available any PF by customer request.

EX. 代表的な型名・表示例

LIM55A-T 16.000MHZ/-10~60 /12PF

LIM55B-T 16.000MHZ/-10~60 /12PF

LIM35C-T 16.000MHZ/-10~60 /12PF

LIM33A-T 16.000MHZ/-20~70 /12PF

LIM35B-T 6.000MHZ/-10~60 /8PF

LIMAZA-T 16.000MHZ/-40~85 /12PF

LIMAAC-T 8.000MHZ/-40~85 /12PF

* LIM-A 16MHz(常温 ± 50ppm/温特 ± 50ppm/-10 ~ 60 /12PF)

* LIM-B 16MHz(常温 ± 50ppm/温特 ± 50ppm/-10 ~ 60 /12PF)

* LIM-C 16MHz(常温 ± 30ppm/温特 ± 50ppm/-10 ~ 60 /12PF)

* LIM-A 16MHz(常温 ± 30ppm/温特 ± 30ppm/-20 ~ 70 /12PF)

* LIM-B 6MHz(常温 ± 30ppm/温特 ± 50ppm/-10 ~ 60 /8PF)

* LIM-A 16MHz(-40 ~ 85 常温・温特込み ± 100ppm/12PF)

* LIM-C 16MHz(常温 ± 100ppm/温特 ± 100ppm/-40 ~ 85 /12PF)

<http://www.kdk-group.co.jp>

九州電通株式会社

< 本営業所 >

〒856-0006 長崎県大村市福重町340
TEL: 0957-55-1313 / FAX: 0957-27-4018
E-mail: kdk@kdk-group.co.jp

< 東京営業所 >

〒183-0055 東京都府中市府中町1-10-3-4F
TEL: 042-367-8010 / FAX: 042-367-8014
E-mail: sales@kdk-group.co.jp

< 中国営業所 >

〒200233 中国 上海市虹梅路1905號遠中科樓809室
TEL: 021-64271711/54259057*806 / FAX: 021-64270163
E-mail: kdksh@kdk-group.com.cn

KYUSHU DENTSU CO., LTD. (KDK)

<Head Office / Main Factory>

340 Fukushige-cho, Omura City, Nagasaki, 856-0006, Japan
TEL: +81-957-55-1313 / FAX: +81-957-27-4018
E-mail: kdk@kdk-group.co.jp

<Tokyo Sales Office>

1-10-3-4F Fuchu-cho, Fuchu City, Tokyo, 183-0055, Japan
TEL: +81-42-367-8010 / FAX: +81-42-367-8014
E-mail: sales@kdk-group.co.jp

<China Sales Office>

Room 809, Yuanxhong Science & Reserch Building,
No.1905 Hongmei Road, Shanghai City
TEL: 021-64271711/54259057*806 / FAX: 021-64270163
E-mail: kdksh@kdk-group.com.cn

