

Crystal Units

水晶振動子

Surface Mount Type

表面実装タイプ

LIM-T



Features 特徴

1.4mm Thick, Resin Sealed 1.4mm 厚み, 樹脂封止品
 Wide Frequency Range 広帯域周波数範囲
 Excellent Solderability 優れたハンダ付性

Specifications 仕様

Freq. Range 周波数範囲	Freq. Stability 周波数安定性	Ope. Temp Range 動作温度範囲	Drive Level ドライブレベル
5.000MHz ~ 84.000MHz	± 50ppm 25 / ± 50ppm -10 ~ +60 or ± 100ppm (inclusive of tolerance at 25)	-10 ~ +60	0.1mW

Frequency Ranges 周波数範囲	OSC. Mode 発振モード	CL 負荷容量	ESR 等価直列抵抗 (max.)
5.000MHz ~ 7.999MHz	Fund	16pF	80
8.000MHz ~ 9.999MHz	Fund	16pF	60
10.000MHz ~ 15.999MHz	Fund	16pF	50

Frequency Ranges 周波数範囲	OSC. Mode 発振モード	CL 負荷容量	ESR 等価直列抵抗 (max.)
16.000MHz ~ 50.000MHz	Fund	16pF	40
28.000MHz ~ 84.000MHz	3rd	Series	60

Case Dimensions ケース寸法

